

Rolux 3CEp Condensation Concentrique

Retournez-nous cette fiche par e-mail : be@ubbink.fr afin de recevoir prioritairement le chiffrage de votre installation⁽¹⁾

Comme l'exemple ci-dessous, dessinez vos colonnes et chaudières dans le tableau page suivante.

Précisez la marque, le modèle et la puissance des chaudières installées et indiquez la hauteur de l'étage, l'entraxe du dernier piquage à solin, la pente de toit et l'angle entre les chaudières (lorsqu'il y en a 2 par niveau).

Bâtiment : A

Bâtiment : B

Bâtiment : C

N° de gaine

1 4

Bâtiment : B

N° de gaine

8 11 12

Bâtiment : C

14

Marque :

Modèle :

Puissance :



Marque :

Modèle :

Puissance :



Marque :

Modèle :

Puissance :

25 kW



Marque :

Modèle :

Puissance :

25 kW



Marque :

Modèle :

Puissance :

25 kW



Cdt de raccordement
1 cde 87° + 500 mm

Marque :

Modèle :

Puissance :

25 kW



Cdt de raccordement
1 cde 87° + 500 mm

Marque :

Modèle :

Puissance :



Marque :

Modèle :

Puissance :



Marque :

Modèle :

Puissance :



Marque :

Modèle :

Puissance :



25 kW

Cdt de raccordement
1 cde 87° + 500 mm

Marque :

Modèle :

Puissance :



25 kW

Cdt de raccordement
1 cde 87° + 500 mm

Marque :

Modèle :

Puissance :



25 kW

Cdt de raccordement
1 cde 87° + 500 mm

Marque :

Modèle :

Puissance :



Marque :

Modèle :

Puissance :

25 kW

Cdt de raccordement
2 cdes 87° + 1 m

Marque :

Modèle :

Puissance :



Marque :

Modèle :

Puissance :



Cdt de raccordement
2 cdes 87° + 2 m

Marque :

Modèle :

Puissance :



Marque :

Modèle :

Puissance :



Cdt de raccordement
1 cde 87° + 500 mm

